

Produktový list

Lamelová žaluzie ZJA



Popis

- + flexibilní nastavení světla a ochrany před sluncem
- + snadno se udržuje, vhodná do prostorů se zvýšenou vlhkostí
- + obsluha lamel pomocí kolečka
- + díky postranním lištám je možné roletu zafixovat v jakékoli poloze
- + nová generace doplňků s maximální možnou předmontáží z výroby a moderním designem

Technické informace

	Popis
Rozsah použití	Vnitřní doplněk s flexibilním nastavením světla Vhodné do místností se zvýšenou vlhkostí
Materiál	Barvené hliníkové lamely
Barva	Velký výběr barev lamel
Postranní vodící lišty	Umožňují fixaci v jakékoliv pozici Barva lišt bílá/hliník
Údržba	Lze otřít vlhkým hadříkem
Rozměry	Dostupné pro všechny standardní velikosti oken Roto
Provedení	Manuální (M): pro šířku okna 134/... použitelné od minimálního sklonu 25°

Technické parametry

Barva látky	Označení látky	Prostupnost světla v %	Absorpce světla v %	Odráživost světla v %
bílá	J01	0,00	31,6	68,4
světle béžová	J02	0,00	36,3	63,7
béžová	J03	0,00	66,6	33,4
světle šedá	J04	0,00	58,5	41,5
tmavošedá	J05	0,00	79,3	20,7
stříbrná – lesklá	J06	0,00	30,8	69,2
bílá – Termo	J21	0,00	36,4	63,6
stříbrná – matná	J27	0,00	37,9	62,1

Popis technických parametrů

Propustnost světla

Vyjadřuje podíl slunečního záření v rozsahu viditelného světla (380–780 nm), který prostupuje zvenčí dovnitř.

Absorpce světla


Jedná se o podíl slunečního záření ve viditelném rozsahu (380–780 nm), který je absorbován zasklením a ochranou před sluncem.

Odráž světla

Určuje podíl slunečního záření v rozsahu viditelného světla (380–780 nm), který se odráží směrem ven.

Vzorník lamel


Standard



J01 bílá



J02 světle béžová



J03 béžová



J04 světle šedá




J05 tmavošedá



J06 stříbrná – lesklá

Trend



J21 bílá – Termo
(zadní strana stříbrná)



J27 stříbrná – matná

Nepatrné barevné odchylky způsobené výrobou jsou vyhrazeny.
Barevné vzorníky jsou zhotoveny tiskařskou technikou – odchylky barev od originálu jsou technicky podmíněny a nelze se jim vyhnout.
Vzory jsou dostupné do vyprodání zásob.

ROTO střešní okna s.r.o.

Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař

(+420) 272 651 428
roto.cz@rotofrank.com
www.rotostresniokna.cz

