

Produktový list

Zatemňující roleta ZRV



Popis

- + zajišťuje plné zatemnění* místnosti díky bílé světlopropustné vrstvě na vnější straně rolety
- + ideální do ložnice a do místností, kde požadujete tmu
- + roleta je vedena postranními lištami, které umožní její fixaci v jakékoli poloze
- + ideální kombinace s venkovní protisluneční roletou Screen, která omezuje průnik tepla do místnosti
- + nová generace doplňků s maximální možnou předmontáží z výroby a moderním designem

Technické informace

	Popis
Rozsah použití	Vnitřní doplněk pro plné zatemnění* místnosti Vhodné do místností se zvýšenou vlhkostí
Materiál	Bílá světlopropustná vrstva na vnější straně látky
Barva	Velký výběr barevných látek a dekorů
Postranní vodící lišty	Umožňující zastavení v jakékoliv pozici Barva lišt bílá/hliník
Údržba	Lze otřít vlhkým hadříkem
Rozměry	Dostupné pro všechny standardní velikosti oken Roto
Provedení	Manuální (M) Elektro (E): 24 V _{DC}

*Není zaručeno 100% zatemnění ve fyzikálním slova smyslu.

Technické parametry

Barva látky	Označení látky	Prostupnost světla v %	Absorpce světla v %	Odrazivost světla v %
bilá	V01	0,00	25	75
světle béžová	V02	0,00	25	75
béžová	V03	0,00	25	75
hnědobéžová	V04	0,00	25	75
světlešedá	V05	0,00	25	75
tmavošedá	V06	0,00	25	75
temně modrá	V22	0,00	25	75
petrolejová	V24	0,00	25	75
zelená	V25	0,00	25	75
žlutá	V26	0,00	25	75
hnědá	V31	0,00	25	75
černá	V32	0,00	25	75
květy – béžová	V51	0,00	25	75
linky – béžová	V52	0,00	25	75
linky – černá	V53	0,00	25	75
kruhy – šedá	V56	0,00	25	75
hvězdná obloha	V62	0,00	20	80

Popis technických parametrů

Propustnost světla

Vyjadřuje podíl slunečního záření v rozsahu viditelného světla (380–780 nm), který prostupuje zvenčí dovnitř.

Absorpce světla

Jedná se o podíl slunečního záření ve viditelném rozsahu (380–780 nm), který je absorbován zasklením a ochranou před sluncem.

Odraz světla

Určuje podíl slunečního záření v rozsahu viditelného světla (380–780 nm), který se odráží směrem ven.

Vzorník látek

Standard – zatemňující*



Trend – zatemňující*



*Není zaručeno 100% zatemnění interiéru.

Nepatrné barevné odchylky způsobené výrobou jsou vyhrazeny.
Barevné vzorníky jsou zhotoveny tiskařskou technikou – odchylky barev od originálu jsou technicky podmíněny a nelze se jim vyhnout.
Vzory jsou dostupné do vyprodání zásob.

ROTO střešní okna s.r.o.

Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař

(+420) 272 651 428
roto.cz@rotofrank.com
www.rotostresniokna.cz

